

Link do produktu: <https://marketrowerowy.pl/swiatlo-przod-meteor-vortex1000-lumen-p-3751.html>



ŚWIATŁO PRZÓD METEOR VORTEX1000 lumen

Cena	179,00 zł
Cena poprzednia	189,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	e1AKC000078
Kod EAN	4897029984840

Opis produktu

Latarka rowerowa **Moon Meteor Vortex**, to kolejna propozycja marki dedykowana dla entuzjastów jazdy w terenie. Vortex zasilany jest przez wymienny akumulator (18650C) o pojemności 2600mAh ładowany bezpośrednio poprzez latarkę za pomocą gniazda USB-C.

Dioda CREE XM-L2 która jest sercem latarki generuje mocne rozproszone (80°), światło o intensywności nawet 1000 lm w trybie BOOST. Obudowa wykonana została ze stopu aluminium, co gwarantuje odpowiednią trwałość latarki oraz jej wodoszczelność (IPX5). Uniwersalny gumowy uchwyt ułatwi montaż na każdej kierownicy rowerowej. Latarka posiada wskaźnik poziomu mocy akumulatora, oraz wskaźnik trybu pracy – sygnalizowane jest to poprzez kolorowe diody na korpusie obudowy. Czas potrzebny do całkowitego naładowania akumulatora to 4,5h, ponad to lampka posiada automatyczny tryb odłączania ładowania po jego finalizacji.

System **VLS** pozwala nam bezstopniowo wybrać pożądaną ilość lumenów w każdym trybie. Wystarczy dłużej przytrzymać włącznik i puścić kiedy lampka osiągnie wybraną jasność.

Tryby pracy światła

TRYB	LUMENY	CZAS ŚWIECENIA (H)
BOOST	1000	1:45
MODE 1	700	3:00
MODE 2	100	14:00
FL 1	100	70:00
Steady FL	200	30:00
Day FL		61:00
SOS	400	
	40	87:00

Poza światłem ciągłym Meteor Vortex, oferuje również tryby specjalne - pulsujący, stroboskopowy oraz SOS.

W zestawie poza lampą znajdziemy również kabel do ładowania, ogniwo 2600 mAh uniwersalny uchwyt montażowy oraz instrukcję w języku polskim.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	latarka rowerowa
Przeznaczenie	Rowerzysta
Strumień świetlny (lm)	1000
Wiązka światła	Rozproszona
Źródło światła	CREE
Zasilanie	akumulatorowe
Ilość akumulatorów	1
Rodzaj akumulatora	18650
Rodzaj ładowania	USB
Czas ładowania	3
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowy	aluminium
Stopień ochrony	IPX5
Waga (g)	120
Wymiary (mm)	1100x25x25
Długość (mm)	1100